

AXP-LED

Stof- en spuitwaterdicht armatuur.

Algemeen

Klasse I IP65 IK02  

- waterdicht led-armatuur
- acryl kap (PMMA)
- lichtsterkte direct 100%
- minimaal onderhoud
- duurzaam en energiezuinig



AXP LED: vertrouwd waterdicht led armatuur

Deze led variant van het succesvolle en breed toegepaste waterdichte AXP armatuur (IP65) is zeer geschikt voor parkeergarages en vochtige ruimten en is bij inschakeling direct op 100% lichtsterkte. Dankzij de volledig geïntegreerde led geen lampwissel meer nodig. Zeer lage energie- en onderhoudskosten en een hoge lichtopbrengst.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie
- woning(bouw)
- retail
- kassen
- koeienstallen
- pluimvee stallen
- paardenstallen

Productinformatie

Huis: Polyester versterkt met glasvezelmat. Inclusief volledig geïntegreerde led kleur 84 afgeschermd door een PMMA diffuser. Reflector van wit gemoffeld plaatstaal.

Kap: Helder, gestructureerd acrylglas.
Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.
Clips noryl. Ook leverbaar met slagvaste kap.

De combinatie van het armatuur met de gepatenteerde Norton Ledization Module (NLM) maakt het een zeer efficiënte oplossing. Dankzij de geïntegreerde led geen lampwissel meer nodig, zeer lage energie- en onderhoudskosten en een hogere lichtopbrengst.

Omschrijving	Kelvin	NLM's	≈*	L	B	H
AXP LED 84 1 2900LM	4000	1	1/35	1219	90	105
AXP LED 84 1 3500LM	4000	1	1/49	1519	90	105
AXP LED 84 1 5700LM	4000	1	1/80	1519	90	105

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met Ledization echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Kelvin	NLM(s)	≈*	Lichtstroom (lm)
311212896	AXP LED 84 1 2900LM	4000	1	1/35	2900
311213596	AXP LED 84 1 3500LM	4000	1	1/49	3500
311214996	AXP LED 84 1 5700LM	4000	1	1/80	5700

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met Ledization echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).